

DATENBLATT

soni VLD Filzklebebänder

► Unsere **soni vld Filzklebebänder** eignen sich ideal zum sauberen Abkleben von Kanten oder Überkleben von Stoßstellen unserer farbigen Akustikprodukte.

Die Klebebänder sind in den gleichen Farben wie unsere Schallabsorber **soni COLOR**, **soni COLOR RD**, **soni ELEMENT**, **soni TISCHTRENNWAND**, **soni STELLWAND** oder **soni PORTA** erhältlich.

soni vld Filzklebebänder zeichnen sich durch eine hohe Haftkraft und Strapazierfähigkeit aus. Das eingebrachte Gittergeleget dient zum Schutz vor Dehnung.

► Basis Selbstklebeausstattung: Acrylat



soni vld Filzklebebänder

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|---|
| BRANDVERHALTEN | ► FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt ► ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min |
| TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT | ► -30°C bis +80°C |
| FARBECHTHEITSPRÜFUNG FILZOBERFLÄCHE | ► DIN EN ISO 105-B02: 6-7 |
| SCHEUERBESTÄNDIGKEIT FILZOBERFLÄCHE | ► ISO 12947-2: > 50.000 Scheuerbewegungen |
| HAFTFESTIGKEIT / CPA-4.01 | ► Selbstklebeausstattung auf Stahlblech: mind. 35 N / 5 cm |

ABMESSUNGEN

| PRODUKT | DICKEN / TOLERANZ [mm] | BREITEN [mm] | LAUFLÄNGEN |
|---------------------|------------------------|--------------|------------|
| VLD Filzklebebänder | 0,3 ± 0,1 | 40 und 60 | 10 m/Rolle |

VORTEILE

- Leichtes Umkleben, da sehr flexibel
- Sehr gute Strapazierfähigkeit
- Ausgezeichnete Haftfestigkeit
- Ansprechende Farbauswahl, perfekt abgestimmt auf unsere farbigen Akustikprodukte



orange



rot



pink



blau



grün



beige



hellgrau



anthrazit



BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 07/21

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch